

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15710110
Reifengröße (gültig)	AT 25 x 13 - 9
Index, PR	54 F, 4 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AT 108



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- ATV-Traktionsprofil.
- Gute Bodenhaftung auch auf unbefestigten Terrain.
- Schutz vor Stichverletzungen durch spezielle Karkasse.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15710110
EAN	8903094000494
Reifengröße (gültig)	AT 25 x 13 - 9
Index, PR	54 F, 4 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AT 108
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 75
Nettogewicht [kg] (gültig)	12,14
Empfohlene Felgengröße	10.5
Zulässige Felgengröße	10.0
Luftdruck maximal [bar]	0,35
Reifenbreite [mm]	320
Außendurchmesser Reifen [mm]	635
Profiltiefe [mm]	16,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
54 F	212	80		0,35	