

## REIFEN

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe          | Reifen          |
| Artikelnummer        | 15710115        |
| Reifengröße (gültig) | AT 20 x 10 - 10 |
| Index, PR            | 34 F, 4 PR      |
| TL/TT                | TL              |
| Marke                | BKT             |
| Profil               | AT 108          |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- ATV-Traktionsprofil.
- Gute Bodenhaftung auch auf unbefestigten Terrain.
- Schutz vor Stichverletzungen durch spezielle Karkasse.

## Technische Informationen

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer                | 15710115        |
| EAN                          | 8903094034499   |
| Reifengröße (gültig)         | AT 20 x 10 - 10 |
| Index, PR                    | 34 F, 4 PR      |
| TL/TT                        | TL              |
| Marke                        | BKT             |
| Profil                       | AT 108          |
| Antistatisch                 | Nein            |
| Reifenfarbe                  | Schwarz         |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 75          |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 6,96            |
| Empfohlene Felgengröße       | 8.0             |
| Zulässige Felgengröße        | 7.5, 8.5        |
| Luftdruck maximal [bar]      | 0,35            |
| Reifenbreite [mm]            | 250             |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 514             |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 235             |
| Abrollumfang [mm]            | 1.426           |
| Profiltiefe [mm]             | 13,0            |
| E-Ready                      | Nein            |

## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 34 F  | 118                | 80                     |              | 0,35            |              |