

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15710115
Reifengröße (gültig)	AT 20 x 10 - 10
Index, PR	34 F, 4 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AT 108



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- ATV-Traktionsprofil.
- Gute Bodenhaftung auch auf unbefestigten Terrain.
- Schutz vor Stichverletzungen durch spezielle Karkasse.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15710115
EAN	8903094034499
Reifengröße (gültig)	AT 20 x 10 - 10
Index, PR	34 F, 4 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AT 108
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 75
Nettogewicht [kg] (gültig)	6,96
Empfohlene Felgengröße	8.0
Zulässige Felgengröße	7.5, 8.5
Luftdruck maximal [bar]	0,35
Reifenbreite [mm]	250
Außendurchmesser Reifen [mm]	514
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	235
Abrollumfang [mm]	1.426
Profiltiefe [mm]	13,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
34 F	118	80		0,35	