

REIFEN

| | |
|----------------------|--------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15710230 |
| Reifengröße (gültig) | 24 x 12 - 12 |
| Index, PR | 95 A6, 4 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | AT 316 |



Hinweise und Merkmale

- Der BKT AT 316 ist ein AS Kleinreifen für den Einsatz auf kompakten Traktoren im Bereich Gemeindearbeiten und Wartung.
- Sein Profil bietet eine ausgezeichnete Traktion bei gleichzeitiger Bodenschonung.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer | 15710230 |
| EAN | 8903094001200 |
| Reifengröße (gültig) | 24 x 12 - 12 |
| Index, PR | 95 A6, 4 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | AT 316 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 10,44 |
| Empfohlene Felgengröße | 10.50I-55, 10.50I-70, 10.50I-90 |
| Zulässige Felgengröße | 10.5 |
| Luftdruck maximal [bar] | 1,40 |
| Reifenbreite [mm] | 315 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 610 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 271 |
| Abrollumfang [mm] | 1.769 |
| Profiltiefe [mm] | 12,0 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 95 A6 | 690 | 30 | | 1,40 | |