

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15710320
Reifengröße (gültig)	13 x 5.00 - 6
Index, PR	48 A6 / 53 A3, 4 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	LG RIB



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Universeller Reifen für Maschinen zu Garten- und Landschaftspflege als auch zur Grünfütterernte.
- Mehrfach Rillenprofil und abgerundete Reifenschulter schützen vor Beschädigungen der Grünflächen.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15710320
EAN	8903094012930
Reifengröße (gültig)	13 x 5.00 - 6
Index, PR	48 A6 / 53 A3, 4 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	LG RIB
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	1,57
Empfohlene Felgengröße	3.50A
Luftdruck maximal [bar]	2,80
Reifenbreite [mm]	127
Außendurchmesser Reifen [mm]	325
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	144
Abrollumfang [mm]	943
Profiltiefe [mm]	2,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
48 A6	180	30		2,80	
53 A3	206	15		2,80	