

REIFEN

| | |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15710492 |
| Reifengröße (gültig) | 24 x 12.00 - 12 |
| Index, PR | 95 A6, 4 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | LG 306 |



Hinweise und Merkmale

- Rasenreifen mit ausgezeichneter Aufstandsfläche für geringe Bodenverdichtung.
- Abgerundete Reifenschulter für optimalen Schutz der Grasnarbe.
- Hohe Profiltiefe in Verbindung mit einer robusten Karkasse für hohe Laufleistung und Schutz vor (Stich-)Verletzungen.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 15710492 |
| EAN | 8903094042074 |
| Reifengröße (gültig) | 24 x 12.00 - 12 |
| Index, PR | 95 A6, 4 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | LG 306 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 12,09 |
| Empfohlene Felgengröße | 9.5 |
| Zulässige Felgengröße | 8.0, 8.5, 9.0 |
| Luftdruck maximal [bar] | 1,40 |
| Reifenbreite [mm] | 298 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 610 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 276 |
| Abrollumfang [mm] | 1.774 |
| Profiltiefe [mm] | 10,0 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 95 A6 | 690 | 30 | | 1,40 | |