

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15710507
Reifengröße (gültig)	26 x 12.00 - 12
Index, PR	112 A6, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AS 504



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Der BKT AS 504 ist ein vielseitiger Agro-Industriereifen für Transportarbeiten und Bodenbearbeitung.
- Er verfügt über sehr gute Selbstreinigungseigenschaften und eine verstärkte Haftung, ideal für den Einsatz auf schlammigen Böden.
- Einige Größen wurden für Ladearbeiten und für den Einsatz bei der Heuernte entwickelt.

Technische Informationen

Artikelnummer	15710507
EAN	8903094060863
Reifengröße (gültig)	26 x 12.00 - 12
Index, PR	112 A6, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AS 504
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	18,26
Empfohlene Felgengröße	AT10.50
Zulässige Felgengröße	8.0, 8.5, 9.0, 10.50l
Luftdruck maximal [bar]	3,00
Reifenbreite [mm]	310
Außendurchmesser Reifen [mm]	648
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	298
Abrollumfang [mm]	1.932
Profiltiefe [mm]	16,5
Stollenanzahl	15x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
112 A6	1120	30		3,00	