

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15710548
Reifengröße (gültig)	29 x 12.50 - 15
Index, PR	98 B, 6 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	TR 319



Hinweise und Merkmale

- Der BKT TR 319 ist ein Implementreifen für Erntemaschinen in Obstgärten, für Grabenfräsen im Gartenbau und für Bodenbearbeitungsgeräte.
- Seine große Aufstandsfläche ermöglicht eine gute Traktion.
- Der Reifen eignet sich sehr gut für den Einsatz auf trockenen und nassen Untergründen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15710548
EAN	8903094051601
Reifengröße (gültig)	29 x 12.50 - 15
Index, PR	98 B, 6 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	TR 319
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	19,97
Empfohlene Felgengröße	10
Luftdruck maximal [bar]	2,10
Reifenbreite [mm]	312
Außendurchmesser Reifen [mm]	755
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	360
Abrollumfang [mm]	2.264
Profiltiefe [mm]	19,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
98 B	750	50		2,10	