

REIFEN

| | |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15710548 |
| Reifengröße (gültig) | 29 x 12.50 - 15 |
| Index, PR | 98 B, 6 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | TR 319 |



Hinweise und Merkmale

- Der BKT TR 319 ist ein Implementreifen für Erntemaschinen in Obstgärten, für Grabenfräsen im Gartenbau und für Bodenbearbeitungsgeräte.
- Seine große Aufstandsfläche ermöglicht eine gute Traktion.
- Der Reifen eignet sich sehr gut für den Einsatz auf trockenen und nassen Untergründen.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 15710548 |
| EAN | 8903094051601 |
| Reifengröße (gültig) | 29 x 12.50 - 15 |
| Index, PR | 98 B, 6 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | TR 319 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 19,97 |
| Empfohlene Felgengröße | 10 |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,10 |
| Reifenbreite [mm] | 312 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 755 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 360 |
| Abrollumfang [mm] | 2.264 |
| Profiltiefe [mm] | 19,0 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 98 B | 750 | 50 | | 2,10 | |