

REIFEN

| | |
|----------------------|---------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15711260 |
| Reifengröße (gültig) | 5.00 - 12 |
| Index, PR | 67 A6 / 63 A8, 6 PR |
| TL/TT | TT |
| Marke | BKT |
| Profil | TR 171 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Geeignet für nasse Böden.
- Extra hohe Stollen für lange Lebensdauer.
- Sehr gute Zugkraft und Selbstreinigung.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer | 15711260 |
| EAN | 8903094033553 |
| Reifengröße (gültig) | 5.00 - 12 |
| Index, PR | 67 A6 / 63 A8, 6 PR |
| TL/TT | TT |
| Marke | BKT |
| Profil | TR 171 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 6,63 |
| Empfohlene Felgengröße | 3.00D |
| Zulässige Felgengröße | 3.00DT, 3.00D, 4JA, 3.50B |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,80 |
| Reifenbreite [mm] | 130 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 580 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 272 |
| Abrollumfang [mm] | 1.750 |
| Profiltiefe [mm] | 27,0 |
| Stollenanzahl | 13x2 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 67 A6 | 307 | 30 | | 2,80 | |
| 63 A8 | 272 | 40 | | 2,80 | |