

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15711280
Reifengröße (gültig)	6.5 / 80 - 12
Index, PR	80 A8 / 93 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	AS 504



Bohnenkamp
Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der BKT AS 504 ist ein vielseitiger Agro-Industriereifen für Transportarbeiten und Bodenbearbeitung.
- Er verfügt über sehr gute Selbstreinigungseigenschaften und eine verstärkte Haftung, ideal für den Einsatz auf schlammigen Böden.
- Einige Größen wurden für Ladearbeiten und für den Einsatz bei der Heuernte entwickelt.

Technische Informationen

Artikelnummer	15711280
EAN	8903094019205
Reifengröße (gültig)	6.5 / 80 - 12
Index, PR	80 A8 / 93 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	AS 504
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	7,54
Empfohlene Felgengröße	5J
Zulässige Felgengröße	4.25, 5JA, 5.00
Luftdruck maximal [bar]	3,60
Reifenbreite [mm]	163
Außendurchmesser Reifen [mm]	608
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	273
Abrollumfang [mm]	1.851
Profiltiefe [mm]	14,5
Stollenanzahl	16x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
80 A8	450	40	Drive Wheel	3,60	LLV
93 A8	650	40	Free Rolling	3,60	LLV