

REIFEN

| | |
|----------------------|-------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15711295 |
| Reifengröße (gültig) | 7.00 - 12 |
| Index, PR | 95 A8, 6 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | AW 702 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Implementreifen mit Ackerwagen-Rillenprofil für Anhänger und weitere gezogene landw. Maschinen wie Ballenpressen, Streuer, usw.
- Ermöglicht hohe Tragfähigkeiten bei geringer Bodenverdichtung.
- Gute Fahreigenschaften sowohl auf der Straße als auch im Feldeinsatz.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 15711295 |
| EAN | 8903094019755 |
| Reifengröße (gültig) | 7.00 - 12 |
| Index, PR | 95 A8, 6 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | AW 702 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 9,49 |
| Empfohlene Felgengröße | 4.25 |
| Zulässige Felgengröße | 5JA |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,50 |
| Reifenbreite [mm] | 185 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 665 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 295 |
| Abrollumfang [mm] | 1.948 |
| Profiltiefe [mm] | 9,0 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 95 A8 | 690 | 40 | Free Rolling | 2,50 | LLV |