

REIFEN

| | |
|----------------------|---------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15711305 |
| Reifengröße (gültig) | 7.00 - 12 |
| Index, PR | 83 A8 / 95 A8, 6 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | AS 504 |



Bohnenkamp
Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Der BKT AS 504 ist ein vielseitiger Agro-Industriereifen für Transportarbeiten und Bodenbearbeitung.
- Er verfügt über sehr gute Selbstreinigungseigenschaften und eine verstärkte Haftung, ideal für den Einsatz auf schlammigen Böden.
- Einige Größen wurden für Ladearbeiten und für den Einsatz bei der Heuernte entwickelt.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Artikelnummer | 15711305 |
| EAN | 8903094019274 |
| Reifengröße (gültig) | 7.00 - 12 |
| Index, PR | 83 A8 / 95 A8, 6 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | AS 504 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 12,17 |
| Empfohlene Felgengröße | 4.5 |
| Zulässige Felgengröße | 4.5J, 4.25J, 4J |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,40 |
| Reifenbreite [mm] | 187 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 683 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 300 |
| Abrollumfang [mm] | 2.001 |
| Profiltiefe [mm] | 19,0 |
| Stollenanzahl | 22x2 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 83 A8 | 487 | 40 | Drive Wheel | 3,40 | LLV |
| 95 A8 | 690 | 40 | Free Rolling | 3,40 | LLV |