

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15711540
Reifengröße (gültig)	10.0 / 80 - 12
Index, PR	121 A8, 10 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AW 702



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Implementreifen mit Ackerwagen-Rillenprofil für Anhänger und weitere gezogene landw. Maschinen wie Ballenpressen, Streuer, usw.
- Ermöglicht hohe Tragfähigkeiten bei geringer Bodenverdichtung.
- Gute Fahreigenschaften sowohl auf der Straße als auch im Feldeinsatz.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15711540
EAN	8903094009176
Reifengröße (gültig)	10.0 / 80 - 12
Index, PR	121 A8, 10 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AW 702
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	15,11
Empfohlene Felgengröße	9.00
Zulässige Felgengröße	7.0
Luftdruck maximal [bar]	3,90
Reifenbreite [mm]	264
Außendurchmesser Reifen [mm]	710
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	317
Abrollumfang [mm]	2.144
Profiltiefe [mm]	10,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
121 A8	1450	40	Free Rolling	3,90	LLV
	1000	40	Drive Wheel	3,90	LLV