

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15711590
Reifengröße (gültig)	9.00 - 13
Index, PR	116 A8, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Sand Star



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Der BKT Sand Star wurde speziell für Trailer und landwirtschaftliche Geräte wie Spritzen, Ballenpressen, Pflüge etc. entwickelt.
- Sein Blockprofil bietet eine sehr gute Traktion und besten Bodenkontakt auf unbefestigtem und sandigem Untergrund sowie geringe Bodenverdichtung.
- Die Gummimischung eignet sich bestens für extreme Wetterbedingungen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15711590
EAN	8903094031757
Reifengröße (gültig)	9.00 - 13
Index, PR	116 A8, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Sand Star
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	16,83
Empfohlene Felgengröße	5.50F
Zulässige Felgengröße	5.50WB
Luftdruck maximal [bar]	2,75
Reifenbreite [mm]	245
Außendurchmesser Reifen [mm]	784
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	342
Abrollumfang [mm]	2.297
Profiltiefe [mm]	7,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
116 A8	1250	40		2,75	