

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15711630
Reifengröße (gültig)	6 - 14
Index, PR	66 A6 / 63 A8, 4 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	TR 126



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Geeignet für kleinere Traktoren.
- Hohe Stollen bieten gute Zugkraft auf nassen Böden.

Technische Informationen

Artikelnummer	15711630
EAN	8903094004522
Reifengröße (gültig)	6 - 14
Index, PR	66 A6 / 63 A8, 4 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	TR 126
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	9,49
Empfohlene Felgengröße	5JA
Zulässige Felgengröße	5KB
Luftdruck maximal [bar]	1,90
Reifenbreite [mm]	157
Außendurchmesser Reifen [mm]	655
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	305
Abrollumfang [mm]	1.978
Profiltiefe [mm]	27,0
Stollenanzahl	14x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
66 A6	300	30		1,90	
63 A8	272	40		1,90	