

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15711633
Reifengröße (gültig)	7 - 14
Index, PR	72 A6 / 68 A8, 4 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	TR 126



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Geeignet für kleinere Traktoren.
- Hohe Stollen bieten gute Zugkraft auf nassen Böden.

Technische Informationen

Artikelnummer	15711633
EAN	8903094004539
Reifengröße (gültig)	7 - 14
Index, PR	72 A6 / 68 A8, 4 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	TR 126
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	10,02
Empfohlene Felgengröße	5JA
Zulässige Felgengröße	5KB
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	170
Außendurchmesser Reifen [mm]	690
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	320
Abrollumfang [mm]	2.070
Profiltiefe [mm]	27,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
72 A6	355	30		1,60	
68 A8	315	40		1,60	