

REIFEN

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15711690 |
| Reifengröße (gültig) | 7.5L - 15 |
| Index, PR | 100 A8 / 113 A8, 8 PR |
| TL/TT | TT |
| Marke | BKT |
| Profil | AS 504 |



Hinweise und Merkmale

- Der BKT AS 504 ist ein vielseitiger Agro-Industriereifen für Transportarbeiten und Bodenbearbeitung.
- Er verfügt über sehr gute Selbstreinigungseigenschaften und eine verstärkte Haftung, ideal für den Einsatz auf schlammigen Böden.
- Einige Größen wurden für Ladearbeiten und für den Einsatz bei der Heuernte entwickelt.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Artikelnummer | 15711690 |
| EAN | 8903094019403 |
| Reifengröße (gültig) | 7.5L - 15 |
| Index, PR | 100 A8 / 113 A8, 8 PR |
| TL/TT | TT |
| Marke | BKT |
| Profil | AS 504 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 14,76 |
| Empfohlene Felgengröße | 6LB |
| Zulässige Felgengröße | 5K, 5.50J, 5.50K |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,70 |
| Reifenbreite [mm] | 210 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 765 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 354 |
| Abrollumfang [mm] | 2.280 |
| Profiltiefe [mm] | 25,0 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 100 A8 | 800 | 40 | Drive Wheel | 3,70 | LLV |
| 113 A8 | 1150 | 40 | Free Rolling | 3,70 | LLV |