

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15711711
Reifengröße (gültig)	9.00 - 16 SL
Index, PR	122 D, 10 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	Farm Implement I-1



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Der BKT Farm Implement I-1 ist ein universeller Implementreifen für den Straßen- und Feldeinsatz sowie für die Bodenbearbeitung.
- Als Hochgeschwindigkeitsreifen hat er eine D-Kennung und ist bis 65 km/h zugelassen.
- Dank seiner ausgezeichneten Flotationseigenschaften wird die Bodenverdichtung verringert und Boden und Pflanzen geschont.

Technische Informationen

Artikelnummer	15711711
EAN	8903094006106
Reifengröße (gültig)	9.00 - 16 SL
Index, PR	122 D, 10 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	Farm Implement I-1
Karkasseneigenschaften	Stubble Resistant
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	17,18
Empfohlene Felgengröße	6
Zulässige Felgengröße	8
Luftdruck maximal [bar]	3,60
Reifenbreite [mm]	234
Außendurchmesser Reifen [mm]	845
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	374
Abrollumfang [mm]	2.476
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
122 D	1500	65		3,60	