

REIFEN

| | |
|----------------------|--------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15711717 |
| Reifengröße (gültig) | 16.5L - 16.1 SL |
| Index, PR | 138 B, 10 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Farm Implement I-1 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Der BKT Farm Implement I-1 ist ein universeller Implementreifen für den Straßen- und Feldeinsatz sowie für die Bodenbearbeitung.
- Als Hochgeschwindigkeitsreifen hat er eine D-Kennung und ist bis 65 km/h zugelassen.
- Dank seiner ausgezeichneten Flotationseigenschaften wird die Bodenverdichtung verringert und Boden und Pflanzen geschont.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Artikelnummer | 15711717 |
| EAN | 8903094031337 |
| Reifengröße (gültig) | 16.5L - 16.1 SL |
| Index, PR | 138 B, 10 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Farm Implement I-1 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 47,35 |
| Empfohlene Felgengröße | 14 |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,50 |
| Reifenbreite [mm] | 435 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.025 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 444 |
| Abrollumfang [mm] | 3.003 |
| Profiltiefe [mm] | 12,0 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 138 D | 2360 | 65 | | 2,50 | |