

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15711722
Reifengröße (gültig)	4.00 - 16
Index, PR	66 A8 / 78 A8, 4 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	AS 504



Bohnenkamp
Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Der BKT AS 504 ist ein vielseitiger Agro-Industriereifen für Transportarbeiten und Bodenbearbeitung.
- Er verfügt über sehr gute Selbstreinigungseigenschaften und eine verstärkte Haftung, ideal für den Einsatz auf schlammigen Böden.
- Einige Größen wurden für Ladearbeiten und für den Einsatz bei der Heuernte entwickelt.

Technische Informationen

Artikelnummer	15711722
EAN	8903094056576
Reifengröße (gültig)	4.00 - 16
Index, PR	66 A8 / 78 A8, 4 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	AS 504
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	5,15
Empfohlene Felgengröße	3.00D
Zulässige Felgengröße	2.50
Luftdruck maximal [bar]	2,80
Reifenbreite [mm]	110
Außendurchmesser Reifen [mm]	628
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	296
Dynamischer Halbmesser [mm]	296
Abrollumfang [mm]	1.935
Profiltiefe [mm]	16,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
66 A8	300	40	Drive Wheel	2,80	LLV
78 A8	425	40	Free Rolling	2,80	LLV