

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15711751
Reifengröße (gültig)	10.0 / 75 - 15.3
Index, PR	118 A8 / 130 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AS 504



Bohnenkamp  
Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Der BKT AS 504 ist ein vielseitiger Agro-Industriereifen für Transportarbeiten und Bodenbearbeitung.
- Er verfügt über sehr gute Selbstreinigungseigenschaften und eine verstärkte Haftung, ideal für den Einsatz auf schlammigen Böden.
- Einige Größen wurden für Ladearbeiten und für den Einsatz bei der Heuernte entwickelt.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15711751
EAN	8903094018598
Reifengröße (gültig)	10.0 / 75 - 15.3
Index, PR	118 A8 / 130 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AS 504
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	21,62
Empfohlene Felgengröße	9.00
Luftdruck maximal [bar]	5,50
Reifenbreite [mm]	264
Außendurchmesser Reifen [mm]	785
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	360
Abrollumfang [mm]	2.404
Profiltiefe [mm]	23,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
118 A8	1320	40	Drive Wheel	5,50	LLV
130 A8	1900	40	Free Rolling	5,50	LLV