

REIFEN

| | |
|----------------------|------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15711795 |
| Reifengröße (gültig) | 11.5 / 80 - 15.3 |
| Index, PR | 139 A8, 14 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | AW 702 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Implementreifen mit Ackerwagen-Rillenprofil für Anhänger und weitere gezogene landw. Maschinen wie Ballenpressen, Streuer, usw.
- Ermöglicht hohe Tragfähigkeiten bei geringer Bodenverdichtung.
- Gute Fahreigenschaften sowohl auf der Straße als auch im Feldeinsatz.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------------|
| Artikelnummer | 15711795 |
| EAN | 8903094009466 |
| Reifengröße (gültig) | 11.5 / 80 - 15.3 |
| Index, PR | 139 A8, 14 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | AW 702 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 23,49 |
| Empfohlene Felgenreöße | 9.00 |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,80 |
| Reifenbreite [mm] | 297 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 844 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 370 |
| Abrollumfang [mm] | 2.473 |
| Profiltiefe [mm] | 10,0 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 139 A8 | 2430 | 40 | | 4,75 | |