

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15711800
Reifengröße (gültig)	12.5 / 80 - 15.3
Index, PR	142 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AW 702



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Implementreifen mit Ackerwagen-Rillenprofil für Anhänger und weitere gezogene landw. Maschinen wie Ballenpressen, Streuer, usw.
- Ermöglicht hohe Tragfähigkeiten bei geringer Bodenverdichtung.
- Gute Fahreigenschaften sowohl auf der Straße als auch im Feldeinsatz.

Technische Informationen

Artikelnummer	15711800
EAN	8903094009558
Reifengröße (gültig)	12.5 / 80 - 15.3
Index, PR	142 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AW 702
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	28,30
Empfohlene Felgengröße	9.00
Zulässige Felgengröße	11.00
Luftdruck maximal [bar]	4,30
Reifenbreite [mm]	312
Außendurchmesser Reifen [mm]	885
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	387
Abrollumfang [mm]	2.593
Profiltiefe [mm]	12,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
142 A8	2650	40	Free Rolling	4,30	LLV