

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15711805
Reifengröße (gültig)	280 / 60 - 15.5
Index, PR	102 A8 / 115 A8, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	TR 678



## Hinweise und Merkmale

- Der TR 678 eignet sich für den Einsatz auf Baggern und Ladern, sowie auch als Steel belted Variante im Agrar-Bereich.
- Der Reifen zeichnet sich durch seine gute Traktion und hervorragende Selbstreinigung aus.
- Die schnittfeste Laufflächenmischung reduziert das Risiko eines Maschinenausfalls und steigert die Leistungsfähigkeit.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15711805
EAN	8903094019922
Reifengröße (gültig)	280 / 60 - 15.5
Index, PR	102 A8 / 115 A8, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	TR 678
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	22,29
Empfohlene Felgengröße	8.0
Zulässige Felgengröße	8.25
Luftdruck maximal [bar]	2,90
Reifenbreite [mm]	275
Außendurchmesser Reifen [mm]	750
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	357
Abrollumfang [mm]	2.250
Profiltiefe [mm]	20,5
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
102 A8	850	40	Drive Wheel	2,90	LLV
115 A8	1215	40	Free Rolling	2,90	LLV