

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15711806
Reifengröße (gültig)	280 / 60 - 15.5
Index, PR	116 A8 / 128 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	TR 678



Hinweise und Merkmale

- Der TR 678 eignet sich für den Einsatz auf Baggern und Ladern, sowie auch als Steel belted Variante im Agrar-Bereich.
- Der Reifen zeichnet sich durch seine gute Traktion und hervorragende Selbstreinigung aus.
- Die schnittfeste Laufflächenmischung reduziert das Risiko eines Maschinenausfalls und steigert die Leistungsfähigkeit.

Technische Informationen

Artikelnummer	15711806
EAN	8903094050154
Reifengröße (gültig)	280 / 60 - 15.5
Index, PR	116 A8 / 128 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	TR 678
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	23,27
Empfohlene Felgengröße	8.0
Zulässige Felgengröße	8.25
Luftdruck maximal [bar]	4,70
Reifenbreite [mm]	275
Außendurchmesser Reifen [mm]	750
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	357
Abrollumfang [mm]	2.250
Profiltiefe [mm]	20,5
Stollenanzahl	18x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
116 A8	1250	40	Drive Wheel	2,40	LLV
128 A8	1800	40	Free Rolling	2,40	LLV