

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15711818
Reifengröße (gültig)	9.0 / 70 - 16
Index, PR	106 A8 / 119 A8, 10 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AS 504



Hinweise und Merkmale

- Der BKT AS 504 ist ein vielseitiger Agro-Industriereifen für Transportarbeiten und Bodenbearbeitung.
- Er verfügt über sehr gute Selbstreinigungseigenschaften und eine verstärkte Haftung, ideal für den Einsatz auf schlammigen Böden.
- Einige Größen wurden für Ladearbeiten und für den Einsatz bei der Heuernte entwickelt.

Technische Informationen

Artikelnummer	15711818
EAN	8903094048830
Reifengröße (gültig)	9.0 / 70 - 16
Alternativgröße 1	230/70-16
Index, PR	106 A8 / 119 A8, 10 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AS 504
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	19,78
Empfohlene Felgengröße	7
Luftdruck maximal [bar]	4,40
Reifenbreite [mm]	222
Außendurchmesser Reifen [mm]	760
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	355
Abrollumfang [mm]	2.285
Profiltiefe [mm]	23,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
106 A8	950	40	Drive Wheel	4,40	LLV
119 A8	1360	40	Free Rolling	4,40	LLV