

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15711820
Reifengröße (gültig)	400 / 60 - 15.5
Index, PR	145 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AW 708



## Hinweise und Merkmale

- Implementreifen mit Ackerwagen-Rillenprofil für Anhänger und weitere gezogene landw. Maschinen wie Ballenpressen, Streuer, usw.
- Ermöglicht hohe Tragfähigkeiten bei geringer Bodenverdichtung.
- Gute Fahreigenschaften sowohl auf der Straße als auch im Feldeinsatz.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15711820
EAN	8903094010318
Reifengröße (gültig)	400 / 60 - 15.5
Index, PR	145 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AW 708
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	34,63
Empfohlene Felgengröße	13.00
Luftdruck maximal [bar]	4,90
Reifenbreite [mm]	405
Außendurchmesser Reifen [mm]	875
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	380
Abrollumfang [mm]	2.564
Profiltiefe [mm]	12,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
145 A8	2900	40		4,90	