

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15711823
Reifengröße (gültig)	6.00 - 16
Index, PR	83 A8 / 95 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	AS 504



Bohnenkamp
Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der BKT AS 504 ist ein vielseitiger Agro-Industriereifen für Transportarbeiten und Bodenbearbeitung.
- Er verfügt über sehr gute Selbstreinigungseigenschaften und eine verstärkte Haftung, ideal für den Einsatz auf schlammigen Böden.
- Einige Größen wurden für Ladearbeiten und für den Einsatz bei der Heuernte entwickelt.

Technische Informationen

Artikelnummer	15711823
EAN	8903094019168
Reifengröße (gültig)	6.00 - 16
Index, PR	83 A8 / 95 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	AS 504
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	9,33
Empfohlene Felgengröße	4.00E
Zulässige Felgengröße	4.50E, 4.50K
Luftdruck maximal [bar]	2,80
Reifenbreite [mm]	164
Außendurchmesser Reifen [mm]	735
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	343
Abrollumfang [mm]	2.190
Profiltiefe [mm]	18,0
Stollenanzahl	20x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
83 A8	487	40	Drive Wheel	2,80	LLV
95 A8	690	40	Free Rolling	2,80	LLV