

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15711828
Reifengröße (gültig)	7.50 - 16
Index, PR	99 A8 / 112 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	AS 504



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Der BKT AS 504 ist ein vielseitiger Agro-Industriereifen für Transportarbeiten und Bodenbearbeitung.
- Er verfügt über sehr gute Selbstreinigungseigenschaften und eine verstärkte Haftung, ideal für den Einsatz auf schlammigen Böden.
- Einige Größen wurden für Ladearbeiten und für den Einsatz bei der Heuernte entwickelt.

Technische Informationen

Artikelnummer	15711828
EAN	8903094019328
Reifengröße (gültig)	7.50 - 16
Index, PR	99 A8 / 112 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	AS 504
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	13,36
Empfohlene Felgengröße	5.50F
Zulässige Felgengröße	4.50E, 5.0F, 4.00E, 5K, 6LB, 6.00F
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	209
Außendurchmesser Reifen [mm]	803
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	372
Abrollumfang [mm]	2.475
Profiltiefe [mm]	22,0
Stollenanzahl	19x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
98 A8	750	40	Drive Wheel	3,20	LLV
112 A8	1120	40	Free Rolling	3,20	LLV