

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15711830
Reifengröße (gültig)	10.5 / 65 - 16
Index, PR	123 A8, 10 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AW 702



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Implementreifen mit Ackerwagen-Rillenprofil für Anhänger und weitere gezogene landw. Maschinen wie Ballenpressen, Streuer, usw.
- Ermöglicht hohe Tragfähigkeiten bei geringer Bodenverdichtung.
- Gute Fahreigenschaften sowohl auf der Straße als auch im Feldeinsatz.

Technische Informationen

Artikelnummer	15711830
EAN	8903094009237
Reifengröße (gültig)	10.5 / 65 - 16
Index, PR	123 A8, 10 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AW 702
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	16,71
Empfohlene Felgenreöße	9
Luftdruck maximal [bar]	3,80
Reifenbreite [mm]	270
Außendurchmesser Reifen [mm]	760
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	343
Abrollumfang [mm]	2.112
Profiltiefe [mm]	10,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
123 A8	1550	40	Free Rolling	3,80	LLV