

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15711839
Reifengröße (gültig)	13.0 / 55 - 16
Index, PR	138 A8, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AW 702



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Implementreifen mit Ackerwagen-Rillenprofil für Anhänger und weitere gezogene landw. Maschinen wie Ballenpressen, Streuer, usw.
- Ermöglicht hohe Tragfähigkeiten bei geringer Bodenverdichtung.
- Gute Fahreigenschaften sowohl auf der Straße als auch im Feldeinsatz.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15711839
EAN	8903094009732
Reifengröße (gültig)	13.0 / 55 - 16
Index, PR	138 A8, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AW 702
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	23,37
Empfohlene Felgengröße	11.0
Luftdruck maximal [bar]	5,40
Reifenbreite [mm]	336
Außendurchmesser Reifen [mm]	770
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	345
Speed Radius Index (SRI)	370
Abrollumfang [mm]	2.256
Profiltiefe [mm]	10,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
138 A8	2360	40	Free Rolling	5,40	LLV