

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15711842
Reifengröße (gültig)	15.0 / 55 - 17
Index, PR	134 A8, 10 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AW 909 V-Line



Hinweise und Merkmale

- Implementreifen mit Ackerwagen-Rillenprofil für Anhänger und weitere gezogene landw. Maschinen wie Ballenpressen, Streuer, usw.
- Ermöglicht hohe Tragfähigkeiten bei geringer Bodenverdichtung.
- Gute Fahreigenschaften sowohl auf der Straße als auch im Feldeinsatz.

Technische Informationen

Artikelnummer	15711842
EAN	8903094010752
Reifengröße (gültig)	15.0 / 55 - 17
Index, PR	134 A8, 10 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AW 909 V-Line
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	24,91
Empfohlene Felgengröße	13.00
Zulässige Felgengröße	13
Luftdruck maximal [bar]	2,60
Reifenbreite [mm]	391
Außendurchmesser Reifen [mm]	850
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	377
Abrollumfang [mm]	2.490
Profiltiefe [mm]	10,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
134 A8	2120	40		2,60	