

REIFEN

| | |
|----------------------|------------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15711860 |
| Reifengröße (gültig) | 15.0 / 55 - 17 |
| Index, PR | 122 A8 / 134 A8, 10 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | AS 504 |



Bohnenkamp
Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Der BKT AS 504 ist ein vielseitiger Agro-Industriereifen für Transportarbeiten und Bodenbearbeitung.
- Er verfügt über sehr gute Selbstreinigungseigenschaften und eine verstärkte Haftung, ideal für den Einsatz auf schlammigen Böden.
- Einige Größen wurden für Ladearbeiten und für den Einsatz bei der Heuernte entwickelt.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer | 15711860 |
| EAN | 8903094018833 |
| Reifengröße (gültig) | 15.0 / 55 - 17 |
| Index, PR | 122 A8 / 134 A8, 10 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | AS 504 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 33,78 |
| Empfohlene Felgengröße | 13.00 |
| Zulässige Felgengröße | 13 |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,60 |
| Reifenbreite [mm] | 380 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 890 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 395 |
| Abrollumfang [mm] | 2.608 |
| Profiltiefe [mm] | 23,0 |
| Stollenanzahl | 17x2 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 122 A8 | 1500 | 40 | Drive Wheel | 2,60 | LLV |
| 134 A8 | 2120 | 40 | Free Rolling | 2,60 | LLV |