

REIFEN

| | |
|----------------------|------------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15711867 |
| Reifengröße (gültig) | 420 / 55 - 17 |
| Index, PR | 133 A8 / 145 A8, 16 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | AS 504 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Der BKT AS 504 ist ein vielseitiger Agro-Industriereifen für Transportarbeiten und Bodenbearbeitung.
- Er verfügt über sehr gute Selbstreinigungseigenschaften und eine verstärkte Haftung, ideal für den Einsatz auf schlammigen Böden.
- Einige Größen wurden für Ladearbeiten und für den Einsatz bei der Heuernte entwickelt.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer | 15711867 |
| EAN | 8903094032136 |
| Reifengröße (gültig) | 420 / 55 - 17 |
| Index, PR | 133 A8 / 145 A8, 16 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | AS 504 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 44,95 |
| Empfohlene Felgengröße | 13.00 |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,50 |
| Reifenbreite [mm] | 430 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 910 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 407 |
| Abrollumfang [mm] | 2.712 |
| Profiltiefe [mm] | 19,8 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 133 A8 | 2060 | 40 | Drive Wheel | 3,50 | LLV |
| 145 A8 | 2900 | 40 | Free Rolling | 3,50 | LLV |