

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15711867
Reifengröße (gültig)	420 / 55 - 17
Index, PR	133 A8 / 145 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AS 504



## Hinweise und Merkmale

- Der BKT AS 504 ist ein vielseitiger Agro-Industriereifen für Transportarbeiten und Bodenbearbeitung.
- Er verfügt über sehr gute Selbstreinigungseigenschaften und eine verstärkte Haftung, ideal für den Einsatz auf schlammigen Böden.
- Einige Größen wurden für Ladearbeiten und für den Einsatz bei der Heuernte entwickelt.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15711867
EAN	8903094032136
Reifengröße (gültig)	420 / 55 - 17
Index, PR	133 A8 / 145 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AS 504
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	44,95
Empfohlene Felgengröße	13.00
Luftdruck maximal [bar]	3,50
Reifenbreite [mm]	430
Außendurchmesser Reifen [mm]	910
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	407
Abrollumfang [mm]	2.712
Profiltiefe [mm]	19,8
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
133 A8	2060	40	Drive Wheel	3,50	LLV
145 A8	2900	40	Free Rolling	3,50	LLV