

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15711878
Reifengröße (gültig)	12.5 / 80 - 18
Index, PR	129 A8 / 142 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	TR 461



Bohnenkamp  
Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Der BKT TR 461 ist ein vielseitig einsetzbarer MPT-Reifen.
- Er eignet sich sowohl für den Einsatz auf Kommunaltraktoren als auch als Reifen für Telehandler und Baggerlader.
- Seine Seitenwandprotektoren garantieren einen guten Schutz vor Schnitten und anderen Verletzungen und sorgen für Pannensicherheit.
- Die Konstruktion des Reifens bietet außerdem eine hervorragende Stabilität.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15711878
EAN	8903094028344
Reifengröße (gültig)	12.5 / 80 - 18
Index, PR	129 A8 / 142 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	TR 461
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	45,38
Empfohlene Felgengröße	W9
Zulässige Felgengröße	11
Luftdruck maximal [bar]	3,70
Reifenbreite [mm]	305
Außendurchmesser Reifen [mm]	987
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	435
Abrollumfang [mm]	2.902
Profiltiefe [mm]	27,5
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
129 A8	1850	40	Drive Wheel	3,70	LLV
142 A8	2650	40	Free Rolling	3,70	LLV