

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15711880
Reifengröße (gültig)	12.5 / 80 - 18
Index, PR	142 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AW 702



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Implementreifen mit Ackerwagen-Rillenprofil für Anhänger und weitere gezogene landw. Maschinen wie Ballenpressen, Streuer, usw.
- Ermöglicht hohe Tragfähigkeiten bei geringer Bodenverdichtung.
- Gute Fahreigenschaften sowohl auf der Straße als auch im Feldeinsatz.

Technische Informationen

Artikelnummer	15711880
EAN	8903094009633
Reifengröße (gültig)	12.5 / 80 - 18
Index, PR	142 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AW 702
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	30,67
Empfohlene Felgengröße	9.0
Zulässige Felgengröße	11
Luftdruck maximal [bar]	5,00
Reifenbreite [mm]	308
Außendurchmesser Reifen [mm]	965
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	432
Abrollumfang [mm]	2.827
Profiltiefe [mm]	12,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
142 A8	2650	40		5,00	