

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15711886
Reifengröße (gültig)	12.5 / 80 - 18
Index, PR	148 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AW 702



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Implementreifen mit Ackerwagen-Rillenprofil für Anhänger und weitere gezogene landw. Maschinen wie Ballenpressen, Streuer, usw.
- Ermöglicht hohe Tragfähigkeiten bei geringer Bodenverdichtung.
- Gute Fahreigenschaften sowohl auf der Straße als auch im Feldeinsatz.

Technische Informationen

Artikelnummer	15711886
EAN	8903094009701
Reifengröße (gültig)	12.5 / 80 - 18
Index, PR	148 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AW 702
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	34,77
Empfohlene Felgengröße	W9
Zulässige Felgengröße	11
Luftdruck maximal [bar]	4,90
Reifenbreite [mm]	308
Außendurchmesser Reifen [mm]	965
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	432
Abrollumfang [mm]	2.827
Profiltiefe [mm]	11,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
148 A8	3150	40	Free Rolling	4,90	LLV
	4410	10	Free Rolling	4,90	LLV