

REIFEN

| | |
|----------------------|------------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15711930 |
| Reifengröße (gültig) | 12.5 / 80 - 18 |
| Index, PR | 129 A8 / 142 A8, 12 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | AS 504 |



Hinweise und Merkmale

- Der BKT AS 504 ist ein vielseitiger Agro-Industriereifen für Transportarbeiten und Bodenbearbeitung.
- Er verfügt über sehr gute Selbstreinigungseigenschaften und eine verstärkte Haftung, ideal für den Einsatz auf schlammigen Böden.
- Einige Größen wurden für Ladearbeiten und für den Einsatz bei der Heuernte entwickelt.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer | 15711930 |
| EAN | 8903094018789 |
| Reifengröße (gültig) | 12.5 / 80 - 18 |
| Index, PR | 129 A8 / 142 A8, 12 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | AS 504 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 41,99 |
| Empfohlene Felgengröße | 9 |
| Zulässige Felgengröße | 11 |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,70 |
| Reifenbreite [mm] | 308 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 987 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 438 |
| Abrollumfang [mm] | 2.892 |
| Profiltiefe [mm] | 28,0 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 129 A8 | 1850 | 40 | Drive Wheel | 3,70 | LLV |
| 142 A8 | 2650 | 40 | Free Rolling | 3,70 | LLV |