

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15711935
Reifengröße (gültig)	12.5 / 80 - 18
Index, PR	135 A8 / 148 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AS 504



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Der BKT AS 504 ist ein vielseitiger Agro-Industriereifen für Transportarbeiten und Bodenbearbeitung.
- Er verfügt über sehr gute Selbstreinigungseigenschaften und eine verstärkte Haftung, ideal für den Einsatz auf schlammigen Böden.
- Einige Größen wurden für Ladearbeiten und für den Einsatz bei der Heuernte entwickelt.

Technische Informationen

Artikelnummer	15711935
EAN	8903094027262
Reifengröße (gültig)	12.5 / 80 - 18
Index, PR	135 A8 / 148 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AS 504
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	42,97
Empfohlene Felgengröße	9
Zulässige Felgengröße	11
Luftdruck maximal [bar]	4,90
Reifenbreite [mm]	308
Außendurchmesser Reifen [mm]	987
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	438
Abrollumfang [mm]	2.892
Profiltiefe [mm]	28,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
135 A8	2180	40	Drive Wheel	4,90	LLV
148 A8	3150	40	Free Rolling	4,90	LLV