

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15711938
Reifengröße (gültig)	12.5 / 80 - 18
Index, PR	138 A8 / 150 A8, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AS 504



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Der BKT AS 504 ist ein vielseitiger Agro-Industrireifen für Transportarbeiten und Bodenbearbeitung.
- Er verfügt über sehr gute Selbstreinigungseigenschaften und eine verstärkte Haftung, ideal für den Einsatz auf schlammigen Böden.
- Einige Größen wurden für Ladearbeiten und für den Einsatz bei der Heuernte entwickelt.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15711938
EAN	8903094031252
Reifengröße (gültig)	12.5 / 80 - 18
Index, PR	138 A8 / 150 A8, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AS 504
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	45,99
Empfohlene Felgengröße	W9
Zulässige Felgengröße	9, 11
Luftdruck maximal [bar]	5,50
Reifenbreite [mm]	308
Außendurchmesser Reifen [mm]	987
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	438
Abrollumfang [mm]	2.892
Profiltiefe [mm]	27,5
Stollenanzahl	16x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
138 A8	2360	40	Drive Wheel	5,50	
150 A8	3350	40	Free Rolling	5,50	