

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15712382
Reifengröße (gültig)	15.0 / 70 - 18
Index, PR	151 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AW 705



## Hinweise und Merkmale

- Implementreifen mit Ackerwagen-Rillenprofil für Anhänger und weitere gezogene landw. Maschinen wie Ballenpressen, Streuer, usw.
- Ermöglicht hohe Tragfähigkeiten bei geringer Bodenverdichtung.
- Gute Fahreigenschaften sowohl auf der Straße als auch im Feldeinsatz.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15712382
EAN	8903094025749
Reifengröße (gültig)	15.0 / 70 - 18
Index, PR	151 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AW 705
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	47,75
Empfohlene Felgengröße	13.00
Zulässige Felgengröße	13, W13
Luftdruck maximal [bar]	4,25
Reifenbreite [mm]	405
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.010
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	447
Abrollumfang [mm]	3.092
Profiltiefe [mm]	12,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
151 A8	3450	40	Free Rolling	4,21	