

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15712421
Reifengröße (gültig)	19.0 / 45 - 17
Index, PR	152 A8, 22 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AW 708



Hinweise und Merkmale

- Implementreifen mit Ackerwagen-Rillenprofil für Anhänger und weitere gezogene landw. Maschinen wie Ballenpressen, Streuer, usw.
- Ermöglicht hohe Tragfähigkeiten bei geringer Bodenverdichtung.
- Gute Fahreigenschaften sowohl auf der Straße als auch im Feldeinsatz.

Technische Informationen

Artikelnummer	15712421
EAN	8903094047697
Reifengröße (gültig)	19.0 / 45 - 17
Index, PR	152 A8, 22 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AW 708
Karkasseneigenschaften	Stubble Resistant
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	44,96
Empfohlene Felgengröße	16.00
Luftdruck maximal [bar]	3,90
Reifenbreite [mm]	491
Außendurchmesser Reifen [mm]	866
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	380
Abrollumfang [mm]	2.536
Profiltiefe [mm]	12,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
152 A8	3550	40	Free Rolling	3,90	