

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	15712445	
Reifengröße (gültig)	6.50 - 20	
Index, PR	112 A6, 10 PR	
TL/TT	тт	
Marke	ВКТ	
Profil	BK 308	



Hinweise und Merkmale

- Das Profil BK 308 bietet sowohl eine gute Traktion als auch gute Laufeigenschaften im Transporteinsatz.
- Seine starke Karkasse ermöglicht eine hohe Widerstandsfähigkeit und schützt vor Einstichverletzungen.
- Die spezielle Gummimischung sorgt für eine lange Lebensdauer.



Technische Informationen

Artikelnummer	15712445
EAN	8903094044993
Reifengröße (gültig)	6.50 - 20
Index, PR	112 A6, 10 PR
TL/TT	ТТ
Marke	BKT
Profil	BK 308
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	19,07
Empfohlene Felgengröße	5.50F
Zulässige Felgengröße	4.00E, 5.00F
Luftdruck maximal [bar]	4,80
Reifenbreite [mm]	190
Außendurchmesser Reifen [mm]	865
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	393
Abrollumfang [mm]	2.534
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
112 A6	1120	30		4,80	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.