

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15712472
Reifengröße (gültig)	16.0 / 70 - 20
Index, PR	156 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AW 705



## Hinweise und Merkmale

- Implementreifen mit Ackerwagen-Rillenprofil für Anhänger und weitere gezogene landw. Maschinen wie Ballenpressen, Streuer, usw.
- Ermöglicht hohe Tragfähigkeiten bei geringer Bodenverdichtung.
- Gute Fahreigenschaften sowohl auf der Straße als auch im Feldeinsatz.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15712472
EAN	8903094010219
Reifengröße (gültig)	16.0 / 70 - 20
Index, PR	156 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AW 705
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	50,93
Empfohlene Felgengröße	13.0
Zulässige Felgengröße	12SDC, 13SDC, 14
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	408
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.075
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	480
Abrollumfang [mm]	3.155
Profiltiefe [mm]	13,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
156 A8	4000	40		4,00	