

REIFEN

| | |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15712486 |
| Reifengröße (gültig) | 400 / 70 - 20 |
| Index, PR | 149 A8, 12 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | AS 504 |



Hinweise und Merkmale

- Der BKT AS 504 ist ein vielseitiger Agro-Industriereifen für Transportarbeiten und Bodenbearbeitung.
- Er verfügt über sehr gute Selbstreinigungseigenschaften und eine verstärkte Haftung, ideal für den Einsatz auf schlammigen Böden.
- Einige Größen wurden für Ladearbeiten und für den Einsatz bei der Heuernte entwickelt.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------------|
| Artikelnummer | 15712486 |
| EAN | 8903094035236 |
| Reifengröße (gültig) | 400 / 70 - 20 |
| Index, PR | 149 A8, 12 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | AS 504 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 63,43 |
| Empfohlene Felgengröße | 13 |
| Zulässige Felgengröße | 12SDC, 14, 13SDC |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,00 |
| Reifenbreite [mm] | 408 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.097 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 487 |
| Abrollumfang [mm] | 3.214 |
| Profiltiefe [mm] | 31,0 |
| Stollenanzahl | 16x2 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 149 A8 | 3250 | 40 | | 4,00 | |