

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15712488
Reifengröße (gültig)	400 / 55 - 22.5
Index, PR	154 A8, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AW 705



## Hinweise und Merkmale

- Implementreifen mit Ackerwagen-Rillenprofil für Anhänger und weitere gezogene landw. Maschinen wie Ballenpressen, Streuer, usw.
- Ermöglicht hohe Tragfähigkeiten bei geringer Bodenverdichtung.
- Gute Fahreigenschaften sowohl auf der Straße als auch im Feldeinsatz.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15712488
EAN	8903094042449
Reifengröße (gültig)	400 / 55 - 22.5
Index, PR	154 A8, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AW 705
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	51,16
Empfohlene Felgengröße	11.75
Luftdruck maximal [bar]	4,50
Reifenbreite [mm]	405
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.016
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	443
Abrollumfang [mm]	3.072
Profiltiefe [mm]	13,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
154 A8	3750	40		4,50	