

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15712490
Reifengröße (gültig)	400 / 80 - 24
Index, PR	162 A8
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AS 504



## Hinweise und Merkmale

- Der BKT AS 504 ist ein vielseitiger Agro-Industriereifen für Transportarbeiten und Bodenbearbeitung.
- Er verfügt über sehr gute Selbstreinigungseigenschaften und eine verstärkte Haftung, ideal für den Einsatz auf schlammigen Böden.
- Einige Größen wurden für Ladearbeiten und für den Einsatz bei der Heuernte entwickelt.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15712490
EAN	8903094035267
Reifengröße (gültig)	400 / 80 - 24
Index, PR	162 A8
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AS 504
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	76,42
Empfohlene Felgengröße	W13
Zulässige Felgengröße	W12, W14L
Luftdruck maximal [bar]	5,00
Reifenbreite [mm]	394
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.262
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	566
Abrollumfang [mm]	3.655
Profiltiefe [mm]	40,0
Stollenanzahl	18x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
162 A8	4750	40		5,00	