

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15712495
Reifengröße (gültig)	15.5 / 80 - 24
Index, PR	145 A8 / 157 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AS 504



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Der BKT AS 504 ist ein vielseitiger Agro-Industriereifen für Transportarbeiten und Bodenbearbeitung.
- Er verfügt über sehr gute Selbstreinigungseigenschaften und eine verstärkte Haftung, ideal für den Einsatz auf schlammigen Böden.
- Einige Größen wurden für Ladearbeiten und für den Einsatz bei der Heuernte entwickelt.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15712495
EAN	8903094018963
Reifengröße (gültig)	15.5 / 80 - 24
Index, PR	145 A8 / 157 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AS 504
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	72,22
Empfohlene Felgengröße	W12
Zulässige Felgengröße	W13, W14L
Luftdruck maximal [bar]	3,00
Reifenbreite [mm]	384
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.262
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	570
Abrollumfang [mm]	3.875
Profiltiefe [mm]	40,0
Stollenanzahl	18x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
145 A8	2900	40	Drive Wheel	3,00	LLV
157 A8	4125	40	Free Rolling	3,00	LLV